

Parametr	Control Tile
Rodzaj wykładziny	homogeniczna wykładzina PCW
Typ wykładziny	plytka
Grubość całkowita	2 mm
Grubość warstwy użytkowej	2 mm
Ciężar całkowity	3600 gr/m ²
Rozmiar płytki	610 x 610mm
Wielkość opakowania	5,58 m ²
Ilość kolorów	8
Higieniczne łączenie płytek	sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowań EN 685	34/43
Klasa ścieralności EN 660-1	grupa M
Klasa reakcji na ogień EN 13501	B _{fl} -s1
Antystatyczność DIN51953	2,5x10 ⁴ – 10 ⁶ Ohm
Antystatyczność ESD S 7.1	2,5x10 ⁴ – 10 ⁶ Ohm
Właściwości antystatyczne AATCC-134	0.1KV
Rozpad ładunków elektrostatycznych Test 4046	0.01 sekundy
Odporność na kółka foteli EN 425	odporna
Antypoślizgowość DIN51130	R9
Przewodnictwo cieplne DIN 52612	0,309 W
Elastyczność ASTM F 137	brak pęknięć
Stabilność wymiarów EN 433	<0,51 mm/304,8 mm
Odporność chemiczna EN 423	bardzo odporna
Zastosowanie laboratoryjne UL779	zalecana
Fabryczna gwarancja antystatyczności	dożywotnia
Fabryczna gwarancja na uszkodzenia	10 lat