

DECO WOVEN – winylowe płyty podłogowe

Parametr	Norma	Deco Woven
Typ wykładziny	EN 649	wynylowa płyta podłogowa
Warstwa zabezpieczająca		PUR podwójnie nakładany
Wzór		tkana plecionka
Ilość kolorów		5
Waga	EN 430	5800 g/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23,33,42
Grubość całkowita	EN 428	3,10 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,55 mm
Grubość struktury wzoru	EN ISO 24346:2012	0,15 mm
Rozmiar płyt	EN 427	60x60 cm
Wielkość opakowania	EN 427	14 płyt = 5,04 m ²
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Średnia pozostałość wgniecenia	EN ISO 24343-1:2012	≤ 0,05 mm
Średnia stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	0,00 – 0,15 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Maksymalne odchylenie prostopadłości	EN ISO 24342:2012	0,2 mm
Maksymalne odchylenie prostoliniowości	EN ISO 24342:2012	0,3 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R 9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893:2002	0,33 μ
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kv
Odporność chemiczna	EN ISO 26987:2012	Bardzo wysoka
Odporność termiczna	EN 12667 ISO 8302	0,02 m ² k/w
Klasa ścieralności	EN 660-2 / EN ISO 10582	Grupa T
Fotele na kółkach	EN 485	odporna, Typ W, EN 12 529
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	zalecana max.temp. 27°C
Gwarancja producenta		10 lat
Gwarancja bezpieczeństwa	Produkt nie zawiera metali ciężkich (Cd, Pb, Hg, Cr6+) oraz ftalanów (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP)	
Aspekty środowiskowe	Produkt posiada Certyfikat FloreScore oraz Certyfikat DIBt na niską emisyjność substancji lotnych VOCs	

Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor sp. z o.o. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań, www.lgfloors.pl