

1. Wprowadzenie

Dobry program konserwacji chroni posadzkę elastyczną i zapewnia zachowanie jej właściwości przez wiele lat. Jest on uzależniony od natężenia ruchu, temperatury otoczenia itp. czynników. Na ogół zaleca się stosowanie standardowych programów konserwacji, jednakże powinny one być dostosowane do warunków danego pomieszczenia, co pozwala na maksymalne wykorzystanie właściwości posadzki przez cały okres jej życia. Przy ustalaniu programu konserwacji należy już przed montażem wziąć pod uwagę cechy posadzki i warunki jej użytkowania, szczególnie w odniesieniu do posadzek obiektowych. Produkty wykończeniowe do posadzek LG DECO opisane są w dalszej części niniejszej instrukcji. Opisy te powstały w oparciu o informacje techniczne ich producentów. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje należy odwołać się do opisów zamieszczonych na produktach bądź skonsultować się z ich producentem.

2. Środki ostrożności po montażu

Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i obce materiały. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnego mopa bądź szmatki. Resztki zaschniętego kleju należy usuwać stosując alkohol mineralny lub denaturat oraz czystą białą szmatkę.

Po montażu nie należy chodzić po posadzce przez co najmniej 24-48 godzin.

W tym czasie nie należy czyścić posadzki, a ruch pieszy powinien być ograniczony do minimum. Czyszczenie posadzki wodą w tym czasie może osłabić moc kleju. Umieszczanie na posadzce mebli lub innych ciężkich przedmiotów w ciągu 24 godzin po montażu może powodować powstawanie trwałych wgnieceń.

WAŻNE

Mokre posadzki mogą być przyczyną wypadków. Śliskie posadzki na skutek niewłaściwej konserwacji mogą powodować takie wypadki jak poślizgnięcia lub upadki.

3. Konserwacja posadzek LG DECO Woven

A. Konserwacja posadzek obiektowych

1) Konserwacja po montażu

- a. Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i obce materiały za pomocą odkurzacza lub miotły.
- b. Środek do czyszczenia rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Przecierać wilgotnym mopem uważając, aby nie zalać posadzki nadmiarem wody.
- c. Miejsca z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami pozostawić namoczone przez 5~10 minut, a następnie usunąć nadmiar mokrego środka mopem.
- d. Aby osiągnąć lepsze efekty można zastosować automatyczną szczotkę do szorowania (auto scrubber) lub urządzenie swing machine 175 rpm z niebieską lub czerwoną nakładką. **Nie należy stosować czarnych ani brązowych nakładek.**
- e. Namoczyć pozostałe po montażu osady.
- f. Wytrzeć wilgotnym mopem. Namoczyć trudne do usunięcia osady i starannie wypłukać.
- g. Nałożyć odpowiednią ilość wysokiej jakości środka do polerowania posadzek obiektowych przestrzegając zaleceń producenta.
- h. Wszelkie pisemne instrukcje i zalecenia producentów środków czystości należy przechowywać w dokumentacji związanej z konserwacją posadzki.
- i. Począkać do całkowitego wyschnięcia posadzki (czas schnięcia wynosi na ogół 20-30 minut).

Aby uzyskać lepszy efekt można nałożyć drugą warstwę środka polerującego (drugą warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy).

WAŻNE

Warstwy wosku mogą gromadzić się na posadzce. W związku z tym należy je całkowicie usuwać co sześć miesięcy i nakładać nowe 3-5 warstw wysokiej jakości pasty akrylowej zawierającej metal, takiej jak SC Johnson Professional's "Complete."

Nie należy stosować zwykłego rozcieńzonego środka do czyszczenia posadzek, gdyż, jeżeli nie zostanie on całkowicie spłukany, posadzka może stać się klejąca lub śliska.

2) Regularna konserwacja

- a. Usuwać brud i kurz za pomocą odkurzacza lub miotły, aby uniknąć gromadzenia się brudu i zadrapań.
- b. Zawsze należy rozcieńczać środek do czyszczenia w wodzie w zalecanych przez producenta proporcjach.
- c. Myć posadzkę wilgotnym mopem.
W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń może być konieczne dodatkowe czyszczenie. Należy za każdym razem czyścić i płukać posadzkę czystą wodą.

PRODUKTY LG FLOORS DOSTĘPNE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI W SIECI SPRZEDAŻY POLFOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61- 008 POZNAŃ, TEL. 061 820 31 55, FAX 061 820 31 35, WWW.LGFLOORS.PL. E-MAIL: BIURO@LGFLOORS.PL

PRODUCENT: LG TWIN TOWERS 8, YOIDO- DONG, YOUNGDONGPO-GU, SEOUL 150 721, KOREA

